通霄電廠第二期更新改建計畫 通霄電廠施工期間環境監測工作

114年第2季監測成果摘要

監測計畫內容		J.	成果摘要		
空氣品質	一、執行情形:				
一、項目: SO ₂ 、NO ₂ 、懸浮微粒(PM ₁₀)、風	測站 項目、日期	五北里	南華社區	通東里附近	通灣里
向及風速。 二、地點: 五北里、南華社區、通東里附 近及通灣里,計4站。	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、風向、 風速 二、監測值:		上區、通東里附並 品質各項目均採 1∼6月30日。		· ·
三、頻度: 每季一次,每次進行連續 24 小時監測(詳請見執行情形)。	一	五北里	南華社區	通東里附近	通灣里
小叫血州(叶明龙机1月70)	PM₁₀ 日平均值 (μg/m³)	12.5~98.8*	14.3~91.6*	14.8~65.7	9.9~92.9*
	SO ₂ 最大小時 平均值(ppm)	0.0012~ 0.0083	0.0013~ 0.0055	0.0014~ 0.0057	0.0008~ 0.0064
	NO ₂ 最大小時 平均值(ppm)	0.0065∼ 0.0274	0.0053~ 0.0226	0.0046~ 0.0200	0.0062~ 0.0160
	日平均風速(m/s)	0.8~6.7	0.2~1.6	0.6~2.8	0.6~2.7
	最頻風向	東北東	東	東北	南南西
	註:1.最大小時平均值:扎 2.空氣品質標準:PMi 3.「*」係表示未能符 三、摘要:	0日平均值:75μg/m		0.065ppm,NO₂小時	·平均值:0.1ppm。
	餘測站二氧化硫、 經比對本計畫測以	5及環境部苗栗空	微粒(PM10)監測 全氣品質測站懸	結果均可符合3 浮微粒日平均值	E氣品質標準。 L之變化趨勢,
	本計畫各測站與環 大環境整體空氣品		一變化趨勢大致。	阳问,推测本李	测值超標係受

噪音振動

一、項目:

1. 噪音:

Leq、L 日、L 晚、L 夜、Lmax。

2. 振動:

L_{veq}、L_{vx}、L_{vmax}、L_{V 日}、L_{V 夜}。

二、地點:

128 縣道旁民宅(道路邊地區)、 121 縣道旁民宅(道路邊地區)、 海濱路旁民宅(道路邊地區)、東 南側民宅(快速道路邊地區),計 4站。

三、頻度:

每季監測一次,每次進行連續 24小時監測。

一、執行情形					
	測站	128 縣道旁	121 縣道旁	海濱路旁	東南側民宅
項目、日期		民宅	民宅	民宅	不用例以七
噪音:					
L_{eq} 、 L в 、 L ф	、 L _{max}		114	C C(Tr rr)	
振動:			114.	6.6(平日)	
Lveq Lvx Lvmax Lv a	、Lv夜				

二、監測值

	ેમાં <u>૧</u>		道路邊地區		快速道路邊地區
項目、監測	測站值	128 縣道旁 民宅	121 縣道旁 民宅	海濱路旁民宅	東南側民宅
	L #	_	_	_	54. 5 \ 54. 8
	La	71. 7	67. 2	67. 0	53. 0~58. 0
噪音	L 晚	68. 4	62. 8	64. 4	51.1 \ 51.3
dB(A)	L œ	70. 2	61.4	59.8	49.3~55.4
	Leq	70.9	65. 5	65.4	55. 0
	Lmax	96.8	94. 2	94. 2	76. 0
	Lv10 =	40. 2	38. 3	35. 2	38. 7
	Lv10 夜	35. 6	31. 7	31.7	35. 3
振動	L _v B	36. 2	38. 3	32.8	35. 5
dB	L _{v 夜}	33. 3	33. 0	31.1	32. 5
	Lveq	35. 2	36.8	32. 2	34. 5
	Lvmax	54. 3	61.1	48. 3	49.8

- 註:1. 快速道路邊地區之噪音監測值為小時均能音量 $(L_{eq,\,lh})$ 。
 - 2. 環境音量標準:
 - (1)第三類管制區緊鄰八公尺以上道路:L::76dB(A),L::75dB(A),L::72dB(A)。
 - (2)第二類管制區緊鄰八公尺以上道路:L::74dB(A),L*:70dB(A),L*:67dB(A)。
 - 3. 陸上運輸系統噪音管制標準:第三類管制區快速道路交通噪音管制標準: L_{*} : 75dB(A), L_{*} : 75dB(A), L_{*} : 75dB(A), L_{*} : 75dB(A),
 - 4. 日本振動規制法:
 - (1)第一種區域(相當於第一、二類噪音管制區)基準值: $L_{vi0\,B}:65dB$, $L_{vi0\,g}:60dB$ 。
 - (2)第二種區域(相當於第三、四類噪音管制區)基準值: $L_{vi0\,B}$: 70dB , $L_{vi0\,\emptyset}$: 65dB 。

三、摘要

- 1.噪音:128 縣道旁民宅及 121 縣道旁民宅各時段均能音量監測結果,均可符合第三類管制區緊鄰八公尺以上道路交通噪音環境音量標準;海濱路旁民宅可符合第二類管制區緊鄰八公尺以上道路交通噪音環境音量標準。東南側民宅各小時均能音量均符合陸上運輸系統噪音管制標準之第三類管制區內快速道路交通噪音管制標準。
- 2. 振動:各時段之監測結果均可符合參考之日本振動規制法施行細則之第一、 二區域參考基準。

交通流量

一、項目:

車輛類型、數目及流量。

二、地點:

通霄台 1 省道與 128 縣道交 叉口、通霄台 1 省道與 121 縣 道交叉口、通霄新舊海濱路交 叉口、計 3 站。

三、頻度:

每季監測一次,每次進行連續 24 小時監測。

一、執行情形

測站	通霄台1省道與	通霄台1省道與	通霄新舊海濱路
項目、日期	128 縣道交叉口	121 縣道交叉口	交叉口
車輛類型、數目及流量		114.6.6	

二、監測值

1. 通霄台 1 省道與 128 縣道交叉口交通量調查結果

± 4	機車	小型車	大型車	特種車	總計
方向	(輛/日)	(輛/日)	(輛/日)	(輛/日)	(輛/日)
N1(往北)	400	3, 118	230	712	4, 460
N2(往南)	390	2, 093	360	715	3, 558
E1(往東)	1, 381	6, 686	396	826	9, 289
E2(往西)	1, 038	6, 122	320	830	8, 310

2. 通霄台1省道與128縣道交叉口尖峰時段服務水準

方向	對等流率(/	小車/小時)	尖峰時段服務水準			
力 问	上午	下午	上午	下午		
N1(往北)	389	516	A	A		
N2(往南)	402	336	A	A		
E1(往東)	832	867	В	В		
E2(往西)	1,062	750	В	A		

3. 通霄台1省道與121縣道交叉口交通量調查結果

方向	機車 (輛/日)	小型車 (輛/日)	大型車 (輛/日)	特種車 (輛/日)	總計 (輛/日)
	(押/口)	(FM/ II)	(押/口)	(押/口)	(FM) U)
S1(往南)	604	2, 666	84	124	3, 478
S2(往北)	353	2, 638	74	83	3, 148
E1(往東)	1, 268	3, 328	33	19	4, 648
E2(往西)	1, 116	2, 604	33	22	3, 775

4. 通霄台1省道與121縣道交叉口尖峰時段服務水準

<u>.</u>	對等流率(小車/小時)	尖峰時段服務水準			
方向	上午	下午	上午	下午		
S1(往南)	323	328	A	A		
S2(往北)	272	376	A	A		
E1(往東)	970	200	D	Α.		
E2(往西)	378	309	В	A		

5. 通霄新舊海濱路交叉口交通量調查結果

方向	機車 (輛/日)	小型車 (輛/日)	大型車 (輛/日)	特種車 (輛/日)	總計 (輛/日)
W1(往西)	1,632	1, 864	115	60	3, 671
W2(往東)	1,574	1, 748	167	88	3, 577

6. 通霄新舊海濱路交叉口尖峰時段服務水準

方向	對等流率(小車/小時)	尖峰時段服務水準			
	上午	下午	上午	下午		
W1(往西)	212	9.47	Λ	A		
W2(往東)	313	347	A	A		

三、摘要

1. 通霄台1省道與128縣道交叉口:

N1 及 N2 方向主要車流組成以小型車為主,其次為特種車。E1 及 E2 方向主要車流組成以小型車為主,其次為機車。

- 2. 通霄台1省道與121縣道交叉口:
 - S1、S2、E1 及 E2 方向主要車流組成均以小型車為主,其次為機車。
- 3. 通霄新舊海濱路交叉口:

W1、W2 方向主要車流組成均以小型車為主,其次為機車。

海域水質

一、項目:

水溫、pH、生化需氧量、鹽度、 懸浮固體。

二、地點:

通霄電廠附近海域設置 6 處測站。

三、頻度:

每季進行一次採樣調查(詳請見 執行情形)。

一、執行情形

項目	日期
水溫、pH、生化需氧量、鹽度、懸浮固體	114年5月8日

二、監測值

1	測站	測立	占 1	測立	占 3	測立	占 4	測立	占 6	測立	占 7	測立	占 9
	項目 監測值	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
_ ا	水溫(℃)	27. 9	27. 5	27. 2	27. 1	26.8	26.6	27. 7	27. 5	27. 3	27. 2	27. 6	27. 4
	рН	8.3	8. 3	8.3	8. 3	8.3	8. 3	8.3	8.3	8. 2	8. 2	8. 2	8. 2
	生化需氧量 (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	鹽度(psu)	33. 3	33. 6	33. 0	33. 1	32. 7	32.8	33. 5	33. 3	33.6	33.8	33.8	33. 8
	懸浮固體 (mg/L)	5. 3	4. 4	2. 3	2. 9	2. 3	5. 0	7.8	4.8	3. 8	5. 4	5. 4	3. 3

註:1. 定量極限:生化需氧量為1.0mg/L。

三、摘要

各測站之 pH 及生化需氧量均符合「海域環境分類及海洋環境品質標準」之 乙類海域海洋環境品質標準。

^{2.} 乙類海域海洋環境品質標準: pH 為 7.5~8.5、生化需氧量為 3.0mg/L。

海域生態

一、項目:

植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類

二、地點:

通霄電廠附近海域設置 6 處測站。

三、頻度:

每季進行一次採樣調查(詳請見 執行情形)。

一、執行情形

測站 項目、日期 測站 1 測站 3 測站 4 測站 6 測站 7 測站 9

植物性浮游生物、 植、動物性浮游生物:114年5月8日動物性浮游生物、 潮間帶底棲生物:114年4月11日

底棲生物、魚類 魚類:114年5月3日

亞潮帶底棲生物:114年5月8日

二、監測值

1. 植物性浮游生物

(1)衝擊區

測站	測站 4		測站 6		
項目、 監測值	表層	底層	表層	底層	
細胞密度 (100cells/L)	972	1,721	800	191	
歧異度	0.93	0.91	0.77	0.79	
均勻度	0.73	0.64	0.65	0.76	
基礎生產力 (µ gC/L/hr)	3. 13	4. 05	3.00	2. 35	

(2)對照區

測站	測站 1		測站 3		
項目、監測值	表層	底層	表層	底層	
細胞密度 (100cells/L)	1, 262	1, 410	2, 223	2, 091	
歧異度	0.86	0.86	0.85	1.02	
均勻度	0.63	0.65	0.62	0.73	
基礎生產力 (μgC/L/hr)	3. 52	3. 65	4. 31	4. 18	
		測站 7 測站 9			
測站	測3	占 7	測立	占 9	
測站 項目、 監測值	測 ³ 表層	店 7	測 ^並 表層	· · · 9	
項目、					
項目、 監測值 細胞密度	表層	底層	表層	底層	
項目、 監測值 細胞密度 (100cells/L)	表層 338	底層 1,618	表層 293	底層 408	

2. 動物性浮游生物

(1)衝擊區

\=\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
測站	測站 4		測站 6		
項目、	水平	垂直	水平	垂直	
監測值	採樣	採樣	採樣	採樣	
個體量 (ind./1,000m³)	39, 338	4, 180, 895	183, 094	_	
生體量 (g/1,000m³)	5	495	18	_	

(2)對照區				
測站	測站 1		測站 3	
項目、	水平	垂直	水平	垂直
監測值	採樣	採樣	採樣	採樣
個體量 (ind./1,000m³)	83, 650	_	151, 226	6, 626, 034
生體量	10	_	14	777
$(g/1,000m^3)$				
(g/1,000m²) 測站	測立	<u> </u> 站 7	測3	<u> </u> 占 9
	測:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	測3	咕 9 垂直
測站				I
測站項目、	水平	垂直	水平	垂直

註:測站1、測站6及測站7為近岸測站,其水深較淺,僅有水平分布數據。

3. 底棲生物

(1)亞潮帶

測站	衝擊	学 區		對具	景區	
項目、監測值	測立	占 4	測立	占 3	測立	占 9
總數(個/網)	1	3	1	2	,	7
歧異度	0.	61	0.	49	0.	67
均勻度	0.	88	0.	81	0.	96
(2)潮間帶						
測站	衝彎	翠 區		對則	景區	
項目、監測值	測立	占 6	測立	占 1	測立	站 7
總數 (個/50×50cm²)	5	7	4	4	11	13
歧異度	0.	86	0.	88	0.	98
均勻度	0.	83	0.	88	0.	85
4. 魚類						
測站	衝彎	学 區		對則	景區	
項目、 監測值	測站 4	測站 6	測站 1	測站 3	測站 7	測站 9
數量(尾)(註)	8	4	7	4	8	11

數量(尾)(註) 8 4 7 4 註:本季於114年5月3日辦理通霄附近海域魚類現場調查,共記錄9科10種。

三、摘要

1. 植物性浮游生物:

共計 3 門 51 種,其中衝擊區為 2 門 32 種,對照區為 3 門 46 種,本季主要優勢種為矽藻綱之旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus),佔細胞總密度之 27.11%。

2. 動物性浮游生物:

水平採樣採獲 14 種,其中衝擊區採獲 7 種,對照區採獲 14 種,水平分布以哲水蚤(Calanoida)為優勢種,佔總個體量之 89.50%;垂直採樣採獲 15 種,其中衝擊區採獲 6 種,對照區採獲 13 種,垂直分布亦以哲水蚤為優勢種,佔總個體量之 83.24%。

3. 底棲生物:

亞潮帶共計 3 門 9 種,其中衝擊區為 3 門 5 種,對照區為 3 門 8 種,平均總個體量為 10.7個/網;潮間帶共計 4 門 24 種,其中衝擊區為 3 門 13 種,對照區為 4 門 23 種,平均總個體量為 71.3個/50x50cm²,亞潮帶以節肢動物門之糠蝦目(Mysidacea)為優勢種,潮間帶以軟體動物門之蚵岩螺(Reishia clavigera)為優勢種。

4. 魚類:

本季共捕獲魚類共計 9 科 10 種 42 尾,衝擊區捕獲 2 科 2 種 12 尾,總重量共 2, 770g,以鯵科(Carangidae)之長身圓鯵(*Decapterus macrosoma*)捕獲數量最多,對照區捕獲 8 科 9 種 30 尾,總重量共 4, 730g,亦以長身圓鰺捕獲數量最多。

鯨豚生態

一、項目:

鯨豚(含白海豚)

二、地點:

後龍溪至大甲溪範圍內。

三、頻度:

每季進行 2 次調查(詳請見執行 情形)。

一、執行情形

調查範圍項目、日期	後龍溪至大甲溪範圍內
鯨豚(含白海豚)	114年4月8日及6月9日
二、監測值	

調查時間項目、監測值	第1次調查	第2次調查
記錄群次	0	1
記錄數量(隻次)	0	3
發現物種	_	瓶鼻海豚(1群3隻次)

三、摘要

本季共進行 2 趟調查作業,每趟航程包括近岸與離岸航線,總有效努力時間為 9.74 小時,總有效努力里程為 153.40 公里,共目擊 1 群次 3 隻次鯨豚,每 100 公里目擊群次為 0.65 群次,每 100 公里目擊隻次為 1.96 隻次。

漁業資料

一、項目:

漁業年報統計分析

二、地點:

漁業年報(通苑區)。

三、頻度:

每年一次(詳請見執行情形)。

一、執行情形

	調查範圍 項目、日期	苗栗縣通苑區漁會資料
į	漁業年報(通苑區)	統計農業部漁業署之漁業統計年報資料。惟113及114年 度之年報尚未出版,故彙整目前最新之112年漁業年報資 料。

二、統計值

- 190	, - E			
漁業生產量		產量(公噸)	產值(千元)	
遠洋漁業			_	
	籠具	9. 000	1, 332. 451	
近海漁業	其他近海漁業	21.062	3, 011. 866	
杰系	小計	30.062	4, 344. 317	
	定置漁網	429.374	58, 837. 277	
沿岸	刺網	450. 424	55, 016. 558	
漁業	一支釣	28. 247	4, 088. 531	
	小計	908. 045	117, 942. 366	
內陸漁撈				
海面養殖				
內陸 養殖	淡水魚塭	13. 712	34, 278. 750	
總計		951.819	156, 565. 433	

註:1. 本季為114年第2季,113及114年度之漁業統計年報尚未出版,故彙整112年之漁業年報資料。 2. 漁業年報之漁業生產量資料係以縣市別作為區分,並未特別區分漁會資料,故呈現苗栗縣之漁業 資料。

三、摘要

依據漁業年報統計結果,112年度苗栗地區之漁業生產量,以沿岸漁業之產量及產值為最高。